

AT-Sparingsbuizen

Sparingsbuizen



AT-Ankertechniek

- ✓ Sparingsbuizen leverbaar $\varnothing 33$ t/m $\varnothing 125$
- ✓ Korte levertijden
- ✓ Productie in Nederland
- ✓ Transport vriendelijk verpakken en opslaan
- ✓ Produceren sparingsbuizen op gewenste lengtemaat tot 6 meter

Sparingsbuizen

De sparingsbuizen zijn leverbaar van $\varnothing 33$ t/m $\varnothing 125$ inwendige diameter en zijn bedoeld voor de prefab-betonelementen. Ze worden gebruikt in voorgespannen beton en als sparingsvormers in de prefab-betonindustrie. We produceren de sparingsbuizen op gewenste lengtemaat tot maximaal 6 meter. Standaard hanteren wij 3 meter.

De sparingsbuizen zijn van bandstaal en hebben een dubbele ribbel. De ribbel is schroefvormig. De aangebrachte ribbel op de buis zorgt tevens voor een optimale aanhechting met het beton.

Bij opdracht dient de gewenste inwendige diameter en lengtemaat opgegeven te worden.

Tolerantie

In de gewenste lengtemaat hanteren wij een tolerantie van -0 t/m $+30$ mm.

Sparingsbuizen		
Artikelnummer	inw. / uitw. diameter (mm)	Lengte (mm)
A600333000	$\varnothing 33 / 39$	3000
A600363000	$\varnothing 36 / 42$	3000
A600423000	$\varnothing 42 / 48$	3000
A600453000	$\varnothing 45 / 51$	3000
A600513000	$\varnothing 51 / 56$	3000
A600553000	$\varnothing 55 / 60$	3000
A600573000	$\varnothing 57 / 63$	3000
A600603000	$\varnothing 60 / 66$	3000
A600633000	$\varnothing 63 / 69$	3000
A600653000	$\varnothing 65 / 72$	3000
A600703000	$\varnothing 70 / 75$	3000
A600753000	$\varnothing 75 / 80$	3000
A600803000	$\varnothing 80 / 86$	3000
A600853000	$\varnothing 85 / 91$	3000
A600903000	$\varnothing 90 / 96$	3000
A600953000	$\varnothing 95 / 100$	3000
A601003000	$\varnothing 100 / 106$	3000
A601203000	$\varnothing 120 / 126$	3000
A601253000	$\varnothing 125 / 131$	3000