

Documentatie

Sparingsbuizen



Sterk in

kwaliteit



Versie: 2020

AT-Sparingsbuizen

Sparingsbuizen



AT-Ankertechniek

- ✓ Sparingsbuizen leverbaar $\varnothing 33$ t/m $\varnothing 125$
- ✓ Korte levertijden
- ✓ Productie in Nederland
- ✓ Transport vriendelijk verpakken en opslaan
- ✓ Produceren sparingsbuizen op gewenste lengtemaat tot 6 meter

Sparingsbuizen

De sparingsbuizen zijn leverbaar van $\varnothing 33$ t/m $\varnothing 125$ inwendige diameter en zijn bedoeld voor de prefab-betonelementen. Ze worden gebruikt in voorgespannen beton en als sparingsvormers in de prefab-betonindustrie. We produceren de sparingsbuizen op gewenste lengtemaat tot maximaal 6 meter. Standaard hanteren wij 3 meter.

De sparingsbuizen zijn van bandstaal en hebben een dubbele ribbel. De ribbel is schroefvormig. De aangebrachte ribbel op de buis zorgt tevens voor een optimale aanhechting met het beton.

Bij opdracht dient de gewenste inwendige diameter en lengtemaat opgegeven te worden.

Tolerantie

In de gewenste lengtemaat hanteren wij een tolerantie van -0 t/m $+30$ mm.

Sparingsbuizen		
Artikelnummer	inw. / uitw. diameter (mm)	Lengte (mm)
A600333000	$\varnothing 33 / 39$	3000
A600363000	$\varnothing 36 / 42$	3000
A600423000	$\varnothing 42 / 48$	3000
A600453000	$\varnothing 45 / 51$	3000
A600513000	$\varnothing 51 / 56$	3000
A600553000	$\varnothing 55 / 60$	3000
A600573000	$\varnothing 57 / 63$	3000
A600603000	$\varnothing 60 / 66$	3000
A600633000	$\varnothing 63 / 69$	3000
A600653000	$\varnothing 65 / 72$	3000
A600703000	$\varnothing 70 / 75$	3000
A600753000	$\varnothing 75 / 80$	3000
A600803000	$\varnothing 80 / 86$	3000
A600853000	$\varnothing 85 / 91$	3000
A600903000	$\varnothing 90 / 96$	3000
A600953000	$\varnothing 95 / 100$	3000
A601003000	$\varnothing 100 / 106$	3000
A601203000	$\varnothing 120 / 126$	3000
A601253000	$\varnothing 125 / 131$	3000

AT-Sparingsbuizen

Toebehoren bij sparingsbuizen

- Vuldop
- Afsluitdop
- Flexibele vulslang Ø36

De flexibele vulslang Ø36 kan worden aangesloten op de vuldop. De totale lengte kan hierdoor worden beperkt tot ruim van de verankeringslengte van de aan te gieten wapening. De afsluitdop is om de sparingsbuis af te sluiten. De vuldoppen en afsluitdoppen zijn in kunststof leverbaar.



Afsluitdoppen	
Artikelnummer	Voor sparingsbuis
A600000331	Ø33 / 39
A600000361	Ø36 / 42
A600000421	Ø42 / 48
A600000511	Ø51 / 56
A600000551	Ø55 / 60
A600000571	Ø57 / 63
A600000601	Ø60 / 66
A600000631	Ø63 / 69
A600000651	Ø65 / 72
A600000701	Ø70 / 75
A600000751	Ø75 / 81
A600000801	Ø80 / 86
A600000851	Ø85 / 90
A600000901	Ø90 / 96
A600000951	Ø95 / 101
A600001001	Ø100 / 106
A600001251	Ø125 / 131



Vuldoppen		
Artikelnummer	Voor sparingsbuis	Vulslang
A600000422	Ø42 / 48	Ø36
A600000512	Ø51 / 56	Ø36
A600000572	Ø57 / 63	Ø36
A600000632	Ø63 / 69	Ø36
A600000702	Ø70 / 75	Ø36
A600000802	Ø80 / 86	Ø36
A600001002	Ø100 / 106	Ø36

AT-Sparingsbuizen

Verpakking

De sparingsbuizen worden geleverd op transport vriendelijke stapelbokken. Dit zorgt voor een gemakkelijk transport en opslag.

Afmeting stapelbok: 1400 x 1100 x 2050 (l x b x h)





AT-Sparingsbuizen

Contact




Ankertechniek

 Waardsedijk Oost 6a
3417 XJ Montfoort
Nederland

 +31(0)88-6430600

 info@ankertechniek.com

 www.ankertechniek.com



Disclaimer

Hoewel aan het samenstellen van deze documentatie de grootste zorg is besteed, bestaat de mogelijkheid van onjuistheden. Elke aansprakelijkheid hiervoor wordt van de hand gewezen.

Algemene leveringsvoorwaarden

Op alle overeenkomsten met AT-Ankertechniek BV zijn van toepassing de Metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgende de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. Deze voorwaarden worden u op verzoek per ommegaande toegezonden.

Niets uit deze documentatie mag zonder schriftelijke toestemming van AT-Ankertechniek BV worden vermenigvuldigd, overgenomen of gepubliceerd.